Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Test Bench 800

Art.-Nr.: 2502
Technical name: GENIUS Test Bench 800

Bezeichnung Designation	**Einheit** **Unit**	**Wert / Beschreibung** Value / description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External dimension (L x W x H)	[mm]	1200 x 800 x 1278
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	1076 x 676 x 1100
Behälteröffnung (L x B) Container opening (L x W)	[mm]	1030 x 630
Innenvolumen Internal volume	[l]	800
Leergewicht (Masse; Box) Empty weight (mass; box)	[kg]	140
Konfektionierungsgewicht (Masse) Assembly weight (mass)	[kg]	140
Bauform Structural shape		Kiste Box
Material Material		Edelstahl 1.4301 Stainless steel 1.4301
Blechdicke (Rumpf, Boden und Deckel) Sheet thickness (side walls, bottom and cover)	[mm]	2,0 / 2,0 / 2,0 2.0 / 2.0 / 2.0
Zolltarifnummer Customs tariff number		73101000
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderfahrzeugen Accessibility for industrial trucks		Von allen Seiten From all sides
Stapelbarkeit Stackability		Leerbehälter 1fach; nicht bei Transport von Batterien! Empty containers triple; not when transporting batteries!
Bodenfreiheit Ground clearance	[mm]	121
Einfahrschuhe Guide for forklift		An den Längsseiten Along the longitudinal sides
Einfahrschuh, Innenmaß (B x H) Guide for forklift, internal dimension (W x H)	[mm]	528 x 105
Einfahrbreite Entry width	[mm]	8-1064

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® is a registered trademark
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH

Drehbar Rotatable		Um die kurze horizontale Achse Around the short horizontal axis
Anfahrschutz Collision guard		Umlaufend oberes Drittel Circumferential in upper third
Optional: Rollrahmen Optional: Roller frame		
Rollensatz Roller set		2 St. Lenkrolle mit Bremse LE-PO 125G-FI 2 St. Bockrolle B-PO 125G 2 pcs. steering castors with brake LE-PO 125G-FI 2 pcs. fixed castors B-PO 125G
Rahmenaußenmaße Frame outer dimensions	[mm]	1130 x 730 x 307
Zusätzliche Höhe Additional height	[mm]	125
Tragfähigkeit je Rolle Load capacity per transport roller	[kg]	250
Spannverschlüsse Toggle catches		
Anzahl gesamt Total amount	[St.]	10
Längsseite, Anzahl Long side, quantity	[St.]	6
Stirnseite, Anzahl Frontside, quantity	[St.]	4
Abschließbarkeit Lockable		Ja yes
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Ja Yes
Klappbarkeit Foldability		Nein No
Stapelecken Stacking edges		Ja Yes
Kranösen Lifting eyelet		Nein No
Dichtung Seal		
Material Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)
Profil (B x H) Cross-section (W x H)	[mm]	50 x 20
Länge Length	[m]	3,54 3.54
Shore Härte Shore hardness	[ShA]	25±5 (20-30)
Position Position		Unter dem Deckel Below the cover

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® is a registered trademark
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH

Sicherheitsventile Safety valves		
Gewinde Threat		1″ BSP
Verschraubungsdurchmesser Bolted joint diameter	[mm]	25,4 25.4
Öffnungsüberdruck Opening overpressure	[kPa]	21 (0,21 bar, 3 psi) 21 (0,21 bar, 3 psi)
Anzahl Quantity	[St.]	2
Position Position		Am Deckel, entlang der Quersachse On the cover, along the transverse axis

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® **is a registered trademark**
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH