



Technisches Datenblatt – Lio Guard S-Box X2

Artikelnummer: 210204

Behälter

Bezeichnung	Einheit	Wert / Beschreibung
Allgemein		
Außenmaß (L x B x H)	[mm]	799 x 599 x 1114
Innenmaß (L x B x H)	[mm]	676 x 476 x 960
Behälteröffnung (L x B)	[mm]	636 x 427
Volumen	[l]	309
Masse	[kg]	75
Bauform		Kiste
Material		Edelstahl (1.4301 (IIC) 2B)
Blechdicke (Rumpf, Boden und Deckel)	[mm]	1,5
Zolltarifnummer		73101000
Gefahrgutbehälter		
Bauartzulassung		Verpackungsgruppe I
max. Bruttomasse	[kg]	240
max. Gefahrgutnettomasse	[kg]	110
Verpackungscode		UN 4A/X240/S/yy/D/BAM14544-CONTek
Logistik		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen		von allen Seiten
Bodenfreiheit	[mm]	100
Einfahrtschuhe		an den Längsseiten
Einfahrtschuh, Innenmaß	[mm]	270 x 80
Einfahrbreite	[mm]	2-558
Stapelbarkeit		Ja
Drehbar		um die kurze horizontale Achse
Anfahrerschutz		umlaufend oberes Drittel
Schnellspannverschlüsse		
Anzahl gesamt	[St.]	6
Längsseite, Anzahl	[St.]	2
Stirnseite, Anzahl	[St.]	1
Abschließbarkeit		Ja
Deckel		
Abnehmbarkeit		Ja
Klappbarkeit		Nein
Stapelecken		Ja
Kranösen		Nein
Masse	[kg]	11



Dichtung		
Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Profil (B x H)	[mm]	50 x 20
Länge	[m]	2,34
Shore Härte	[ShA]	25±5 (20-30)
Position		unter dem Deckel
Sicherheitsventile		
Gewinde		R1"
Verschraubungsdurchmesser	[mm]	25,4
Öffnungsüberdruck	[kPa]	21 (0,21 bar, 3 psi)
Anzahl	[St.]	2
Position		am Deckel, entlang der Längsachse

Füllmaterial

Füllstoff, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften		siehe Datenblatt PyroBubbles
Abpackung		Säcke je 12,5 kg (ca. 50 l)
Anzahl für eine Füllung	[St.]	6