

**Technisches Datenblatt – XS-Box 2 Basic**

Artikelnummer: 221101

**Gesamtsystem**

Bezeichnung	Einheit	Wert / Beschreibung
Außenmaß (L x B x H)	[mm]	400 x 300 x 285
Innenmaß (L x B x H)	[mm]	360 x 260 x 245
Volumen	[l]	23
Masse ohne Kissen	[kg]	2,0
Masse mit Kissen	[kg]	8,2
Bauform		Kiste
Zolltarifnummer		39231090

**Behälter**

<b>Behälter XS-Box 2</b>		
Außenmaß (L x B x H)	[mm]	400 x 300 x 285
Innenmaß (L x B x H)	[mm]	360 x 260 x 245
Volumen	[l]	23
Masse	[kg]	2,0
Bauform		Kiste
Material		Polypropylen (PP)
Materialstärke	[mm]	
Einsatztemperatur	[°C]	-20-80
Lagertemperatur	[°C]	15-30
Zolltarifnummer		39231090
<b>Gefahrgutbehälter</b>		
Bauartzulassung		Verpackungsgruppe I (ADR, RID, ICAO)
max. Bruttomasse (VG I)	[kg]	13
max. Nettogefahrgutmasse (VG I)	[kg]	7,5*
Verpackungscode		UN 4H2/X13/S/yy/B/UTZ-000014
Typenschild		an linker Stirnseite
Bauartzulassung		Verpackungsgruppe II (ADR, RID, ICAO)
max. Bruttomasse (VG II)	[kg]	13
max. Nettogefahrgutmasse (VG II)	[kg]	7,5*
Verpackungscode		UN 4H2/Y13/S/yy/B/UTZ-000014
Typenschild		Nein
<b>Logistik</b>		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen		Nein
Bodenfreiheit		Nein
Stapelbarkeit		Ja
<b>Spanngurt</b>		
Material		Textil
Breite	[mm]	25
Farbe		rot
Anzahl gesamt	[St.]	2
Position		entlang der kurzen Seite über den Deckel



<b>Schnellspannverschlüsse</b>		
Verriegelung		Kunststoffschieber (rot)
Verstellbarkeit		Ja
Position		Vordere Längsseite
<b>Deckel</b>		
Abnehmbarkeit		Ja
Klappbarkeit		Nein
Stapelkanten		Ja
Kranösen		Nein

## Füllmaterial, Füllkissen PE klein

<b>Allgemein</b>		
Außenmaße (L x B x H)	[mm]	225 x 145 x 20
Volumen	[l]	0,70
Masse	[kg]	0,22
Lieferanzahl	[St.]	30
Zolltarifnummer		32074085
<b>Füllstoff PyroBubbles</b>		
Form/Material/Eigenschaften		siehe Datenblatt PyroBubbles
<b>Kissenhülle</b>		
Form		Flachbeutel
Material		Polyethylen (PE)
Materialstärke	[mm]	0,050
Ausführung		genadelt
Klischee		PyroBubbles® (rot)

\*Der angegebene Wert ist ein theoretisch ermittelter Wert bei kompletter Ausnutzung des für das Gefahrgut zur Verfügung stehenden Volumens bei Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsabstände. Beim Transport ist stets die maximal zugelassene Bruttogesamtmasse sowie die geltenden rechtlichen Regelungen einzuhalten.